■ 40MHz 2現象オシロスコープ
CS-4135A ¥99,800(税込¥104,790)
■ 20MHz 2現象オシロスコープ
CS-4125A ¥69,800(税込¥73,290)

※生産終了間近です。在庫をお問い合わせください。

高い完成度の上位バージョンの設計思想を継承し、さらに基本性能を磨き、クオリティの徹底追及から生まれた高信頼性を誇る2現象オシロスコープです。性能、信頼性、操作性、デザイン性などのファクタを高次元に融合した、コストパフォーマンス抜群のCS-4100Aシリーズ。微小信号から大信号までをカバーし様々な観測、検査に利用できる汎用性を実現しました。

●DC〜40MHz(CS-4135A) ●DC〜20MHz(CS-4125A) ●1mV/div〜5V/div ●CRT：約12kV(CS-4135A)、約2kV(CS-4125A)
●最高掃引時間20ns/div ●テレビ同期 ●CH1出力 ●掃引拡大：×10MAG ●V.モードトリガ ●高感度X-Y
●ライン同期 ●輝度変調 ●ALT／CHOPワンタッチ切換 ●ADD／SUB ●CEマーキング対応

定　格

		CS-4135A	CS-4125A
CRT			
型式		150mm角型内面目盛、加速電圧：約12kV、8div×10div (1div = 10mm)	150mm角型内面目盛、加速電圧：約2kV、8div×10div (1div = 10mm)
垂直軸(CH1／CH2)			
動作様式		CH1、CH2、ADD、ALT、CHOP	
感度		1mV/div、2mV/div：±5%、5mV/div〜5V/div：±3%	
帯域幅(-3dB)	DC(AC)カップル	1mV/div、2mV/div：DC(10Hz)〜5MHz 5mV/div〜5V/div：DC(10Hz)〜40MHz	1mV/div、2mV/div：DC(10Hz)〜5MHz 5mV/div〜5V/div：DC(10Hz)〜20MHz
立ち上がり時間		1mV/div、2mV/div:約70ns 5mV/div〜5V/div：約8.75ns	1mV/div、2mV/div:約70ns 5mV/div〜5V/div：約17.5ns
入力インピーダンス		1MΩ±2%、約23pF	1MΩ±2%、約22pF
最大入力電圧		800V(p-p)または400V (DC+AC peak)、1kHz以下	
極性		CH2のみ反転可能	
CHOP周波数		約250kHz	

		CS-4135A	CS-4125A
X-Yモード			
X-Y軸入力		X軸:チャンネル2 (CH2)、Y軸:チャンネル1 (CH1)	
フェーズシフト		50kHzで±3°	
X軸帯域幅(-3dB)	DC(AC)カップル	DC(5Hz)〜500kHz	
時間軸、掃引、水平軸			
掃引時間		0.5s/div〜0.2μs/div±3%	0.5s/div〜0.5μs/div±3%、(0.2μs/div：UNCAL)
掃引拡大		×10倍±5%	×10倍±5% (20ns/divはUNCAL)
直線性		±3%(×10MAG時±5%)	±3%(200ns/divはUNCAL) ×10MAG時±5% (20ns/divはUNCAL)
トリガ			
ソース		VERT、CH1、CH2、LINE、EXT、TV-F、TV-L	
モード		AUTO、NORMAL、FIX	
質量／付属品			
付属品		取扱説明書×1、プローブ (PC-54) ×2、電源コード×1	
質量		約6.9kg	約6.6kg

●AC100V／120V／220V／230V±(±10% MAX250V)、50Hzまたは60Hz ●消費電力：30W ●寸法(最大)：290 (290) W × 150 (172) H × 390 (443) D mm